

دستگاه روغن کشی زیتون مدل ۲۰۰ کیلوگرم

دستگاهی ایده آل برای فروشگاه های روغن و کارگاه های روغن کشی



niavaranco
www.niavarano-co.com
info@niavarano-co.com

کانال اینستاگرام
وبسایت
ایمیل

تهران - اشرافی اصفهانی - بالاتر از اتوبان نیایش - کوچه دوم - پلاک ۱۵ - واحد ۱
تلفن تماس:
خط مستقیم واحد فروش (واتساپ و تلگرام)
۰۲۱۴۴۸۱۰۱۹۰-۱
۰۹۱۰۴۸۴۸۱۴۶



NIAVARAN



دستگاه روغن کشی زیتون

روش روغن گیری از زیتون

برای تولید روغن باکیفیت از زیتون بایستی از میوه تازه زیتون استفاده کرد، بدین صورتکه میوه زیتون بلافاصله پس از چیده شدن به واحد تولید روغن منتقل میگردد. همینطور برای استحصال روغن زیتون طبیعی و با کیفیت، مراحل زیر باید به ترتیب طی گردد :

شستشو و جدا کننده شاخ و برگ : در این بخش شاخ و برگ میوه جدا شده و پس از شستشو به بخش دوم که خرد کن دستگاه میباشد منتقل می شود
خرد کن یا آسیاب: میوه زیتون به همراه هسته آن بوسیله ی آسیاب چکشی خرد می شود، این فرایند بوسیله ی تیغه های چرخشی با سرعت بالا (۳۰۰۰ دور در دقیقه) انجام می شود

خمیر گیر : سپس میوه خرد شده به قسمت مخزن خمیر گیر دستگاه منتقل می گردد. فرآیند خمیرگیری زیتون با میکس کردن خمیر حاصل از آسیاب به مدت ۴۵ دقیقه انجام می شود

دکانتر : فرآیند نهایی یعنی استحصال روغن از خمیر زیتون در دکانترا انجام می شود. اصل این جداسازی بر اساس نیروی گریز از مرکز صورت میگردد. سرعت چرخش (۴۲۰۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه) باعث تشکیل سه لایه مختلف در داخل یونیت دکانترا می شود. لایه اول یا بیرونی از تفاله ، لایه دوم از شیریه گیاه و لایه سوم از روغن تشکیل شده است که در این مرحله روغن از بقیه اجزای میوه جدا می شود

- به منظور دستیابی به روغن زیتون با کیفیت عالی و بازدهی بالا، فرایند روغن گیری نباید زودتر از فصل برداشت زیتون انجام شود
- در این سیستم تمامی مراحل بصورت کاملا اتوماتیک و بدون دخالت دست انسان انجام میشود
- دستگاه از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است
- ظرفیت ورود میوه زیتون در هر ساعت بسته به نوع میوه زیتون و شرایط آب و هوایی میتواند متغیر باشد

نام	دستگاه زیتون 200 کیلوگرم	شست و شو و جدا کننده 200 کیلوگرم	کنترل پنل
مدل دستگاه	Mini 200 + Control Panel	Master 200 Olive Washing & Leaf Separating Unit	-
کشور سازنده	ترکیه	ترکیه	ترکیه
ظرفیت اسمی ورود زیتون	150-200 کیلوگرم در ساعت	150-200 کیلوگرم در ساعت	-
قدرت موتور	5.62 kW ; 380V , 50 Hertz	1.46 kW ; 380V , 50 Hertz	7.08 kW ; 380V
جنس بدنه	استیل ضد زنگ - گرید 304	استیل ضد زنگ - گرید 304	استیل ضد زنگ - گرید 304
وزن	565 کیلوگرم	180 کیلوگرم	55
ابعاد	100*182*175 cm	125*195*225 cm	600*600*1.300 mm
گارانتی	دو سال	دو سال	دو سال

