

دستگاه روغن کشی زیتون

مدل ۴۰۰ کیلوگرم

دستگاهی ایده آل برای کارگاه ها و کارخانه های روغن کشی



niavaranco
www.niavarano-co.com
info@niavarano-co.com

کانال اینستاگرام
وبسایت
ایمیل

تهران - اشرافی اصفهانی - بالاتر از اتوبان نیایش - کوچه دوم - پلاک ۱۵ - واحد ۱
تلفن تماس:
خط مستقیم واحد فروش (واتساپ و تلگرام)
۰۲۱۴۴۸۱۰۱۹۰-۱
۰۹۱۰۴۸۴۸۱۴۶



NIAVARAN



دستگاه روغن کشی زیتون

روش روغن گیری از زیتون

برای تولید روغن باکیفیت از زیتون بایستی از میوه تازه زیتون استفاده کرد، بدین صورتکه میوه زیتون بلافاصله پس از چیده شدن به واحد تولید روغن منتقل میگردد. همینطور برای استحصال روغن زیتون طبیعی و با کیفیت، مراحل زیر باید به ترتیب طی گردد :

شستشو و جدا کننده شاخ و برگ : در این بخش شاخ و برگ میوه جدا شده و پس از شستشو به بخش دوم که خرد کن دستگاه میباشد منتقل می شود
خرد کن یا آسیاب: میوه زیتون به همراه هسته آن بوسیله ی آسیاب چکشی خرد می شود، این فرایند بوسیله ی تیغه های چرخشی با سرعت بالا (۳۰۰۰ دور در دقیقه) انجام می شود

خمیر گیر : سپس میوه خرد شده به قسمت مخزن خمیر گیر دستگاه منتقل می گردد. فرآیند خمیرگیری زیتون با میکس کردن خمیر حاصل از آسیاب به مدت ۴۵ دقیقه انجام می شود. برای تسهیل در جداسازی روغن از خمیر زیتون ، سیستم گرمایشی در واحد مخزن خمیرگیر (حداکثر ۲۵-۲۸ درجه سانتیگراد) تعبیه شده است

دکانتر : فرآیند نهایی یعنی استحصال روغن از خمیر زیتون در دکانتور انجام می شود. اصل این جداسازی بر اساس نیروی گریز از مرکز صورت میگیرد. سرعت چرخش (۴۲۰۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه) باعث تشکیل سه لایه مختلف در داخل یونیت دکانتور می شود. لایه اول یا بیرونی از تفاله ، لایه دوم از شیریه گیاه و لایه سوم از روغن تشکیل شده است که در این مرحله روغن از بقیه اجزای میوه جدا می شود

- به منظور دستیابی به روغن زیتون با کیفیت عالی و بازدهی بالا، فرایند روغن گیری نباید زودتر از فصل برداشت زیتون انجام شود
- در این سیستم تمامی مراحل بصورت کاملا اتوماتیک و بدون دخالت دست انسان انجام میشود
- دستگاه از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است
- ظرفیت ورود میوه زیتون در هر ساعت بسته به نوع میوه زیتون و شرایط آب و هوایی میتواند متغیر باشد

نام	دستگاه زیتون 400 کیلوگرم	شست و شو و جدا کننده 800 کیلوگرم	کنترل پنل
مدل دستگاه	Mini 400 + Control Panel	Master 600 Olive Washing & Leaf Separating Unit	-
کشور سازنده	ترکیه	ترکیه	ترکیه
ظرفیت اسمی ورود زیتون	350-400 کیلوگرم در ساعت	750-800 کیلوگرم در ساعت	-
قدرت موتور	18.75 kW ; 380V , 50 Hertz	2 kW ; 380V , 50 Hertz	20.75 kW ; 380V
جنس بدنه	استیل ضد زنگ - گرید 304	استیل ضد زنگ - گرید 304	استیل ضد زنگ - گرید 304
وزن	1400 کیلوگرم	242 کیلوگرم	125
ابعاد	145*280*190 cm	120*230*230 cm	900*1.200*1.200 mm
گارانتی	دو سال	دو سال	دو سال

